

Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

AUTOCARRO IVECO DAILY 35C12

CAMBIO: Cambio meccanico 6 vel. - 350 nm
CONFIGURAZIONE ASSI: 4 x 2
LATO GUIDA: Guida sinistra
M.T.T: 3,5 ton ruote gemellate
PASSO: 3450
POTENZA MOTORE: 2.3L 116 CV – LD
RUOTE POSTERIORI: Ruote gemelle
SOSPENSIONE ANTERIORE: Q-TOR barra di torsione
SOSPENSIONE POSTERIORE: Meccanica
VERSIONE: Cabina singola

Dotazioni

Segnalazione livello olio
Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti

Alternatore da 150 A (12V)
Alzacristalli elettrici
Quadro comfort km
Rivestimento posteriore cabina
Sedile autista regolabile in altezza (non pneumatico)
Sedili in tessuto
Vetri atermici azzurrati

Batteria da 110 Ah
Bocchettone carburante su montante cabina
Bracci specchi corti
Cabina con finestratura posteriore
Carichi assi 2100/2600 kg
Cerchi in acciaio
Connettore allestitore
Filtro Anti Particolato (FAP)
Filtro combustibile riscaldato

Rapporto ponte 5.14
Scarico motore centrale
Serbatoio profilato 70 Litri

Chiusura centralizzata con telecomando
Paraincastro posteriore fisso
Sistema ABS9 / ASR9 / ESP9 / Hill Holder
Specchi retrovisori manuali non riscaldabili

COLORE: Bianco Polare

PNEUMATICI: Pneumatici 195/75r16 ic 110/108 2120/4000

Balestrini supplementari posteriori
Limitatore regolabile
Maniglie di salita in cabina
Porta ruota estraibile
Ruota di scorta
Senza kit gonfiaggio

Terza chiave con telecomando

Climatizzatore manuale
Compressore clima 170cc
Cruise control
Fari fendinebbia
Panca biposto e cinture 3 punti

ALLESTIMENTI

GRU MARCA FERRARI MODELLO 531. A3 N. SFILI IDR. 03
Portata max kg 720 a mt. 3,35
Sbraccio idraulico massimo mt. 7,35
Portata kg 300
Carpenteria sfili a sezione esagonale e sfili ad uscita indipendente.
N. 2 articolazioni
filtro in pressione
Comandi laterali
Stabilizzatori girevoli con aste estendibili.
Dispositivi a norme CE
Pulsante di blocco di emergenza
Serbatoio olio idraulico
Valvole di sicurezza sui martinetti.
Gancio.
Peso gru 520 KG.
ACCESSORI: Stabilizzatori extra estendibili

RIBALTABILE TRILATERALE

Ribaltabile trilaterale da m. 3.20x2.10 circa (tolto spazio gru).
Pianale in ferro da mm. 3
Sponde h. 400 in alluminio con apertura normale.
Cavalletta anteriore a portapali registrabile con rete di protezione.
Cavalletta posteriore sfilabile sui piantoni.
Parafanghi posteriori zinco gomma.
Cassetto zincato.
N. 2 verricelli laterali e ganci sotto cassone.
Rete di protezione sui fanali posteriori.
Gancio traino posteriore non omologato.
Luci d'ingombro laterali.
Sabbiatura e verniciatura in tinta unica desiderata del cassone
Marcatura "CE"
Sabbiatura del controtelaio, trattamento di zinco a spruzzo sul pianale e sul controtelaio, fondo epossidico e smalto poliuretano a finire previa sigillatura delle mensole
Collaudo M.C.T.C.

REALIZZAZIONE DI N. 2 FORI PER ALLOGGIO NOSTRO SPARGISALE
REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER ALIMENTARE SPARGISALE

DISPOSITIVO DI SEGNALE CONFORME ALLE VIGENTI NORME DEL CODICE DELLA STRADA
Lampeggiante mezzo d'opera (che non comporti un'altezza massima complessiva del veicolo superiore a mt. 2,40) e avvisatore acustico retromarcia.

ALLESTIMENTO PORTAESTINTORE